



Datenblatt S•K•S 865

PRODUCT DESCRIPTION

Black double-sided self-adhesive foam, 0,8 mm thickness, clear modified acrylic adhesive.

LINER

110 g green one side siliconised PO film

CARRIER

Black closed-cell PE foam 75 kg/m³

ADHESIVE

Clear modified acrylic

MAIN APPLICATIONS

Suitable for all vertical applications with moderate load. Indicated for use on glass, crystal, metal, panels, plates.

FEATURES

Adhesive with high tack, high adhesiveness and moderate shear resistant to heat, UV rays and aging.

TECHNICAL DATA (average values)

ELONGATION (AFERA 5004)	[%]	180
TENSILE STRENGTH (AFERA 5004)	[N/cm]	13
180° PEEL (AFERA 5001)	[N/cm]	8,5
STATIC SHEAR (AFERA 5012)	[h]	>120
ROLLING BALL TACK (PSTC 8)	[cm]	<8
THICKNESS (AFERA 5006)	[μ]	855
THICKNESS LINER (AFERA 5006)	[μ]	120
PERFORMING TEMPERATURE	min -20 °C	max +70 °C

DATE: 24/05/12

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bitte stellen Sie sicher, dass bei Verwendung dieser Klebebänder alle einzuhaltenden bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften beachtet werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Fachberater.

Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.